



Decodificador de vídeo **AX-TV**

AX-TV es un dispositivo de pequeño tamaño, diseñado especialmente para visualizar en un televisor o monitor con salida HDMI hasta 16 cámaras conectadas a cámaras IP de AXIS y cámaras IP compatibles con ONVIF (incluidas las de encoders y vistas de cámaras 360º) instaladas en la propia red local o a través de Internet.

Fácil de instalar, configurar y usar, **el decodificador AX-TV recibe las imágenes de las cámaras y las presenta en el televisor o monitor deseado** a pantalla completa o en cuadrantes de 2x2, 3x3 y 4x4.



*“Podrá llevar las imágenes de hasta 16 cámaras conectadas a cámaras IP de AXIS y cámaras IP compatibles con ONVIF **directamente a su televisor.** Es inalámbrico. No necesita PC y dispone de mando a distancia”*

El decodificador HDMI inalámbrico AX-TV es el compañero perfecto para monitorización local o en remoto, ya que **permite ahorrar el coste de un PC**, proporciona una gran calidad de imagen y permite adaptarse a los diferentes anchos de banda limitando la resolución de entrada del vídeo.

Además, AX-TV **permite usar una de sus entradas para la emisión de contenidos digitales** como demostraciones de producto, promociones o información corporativa..., usando la ranura Micro SD o 1 puerto USB del equipo.



Principales características

- HASTA 16 CÁMARAS EN UN SOLO MONITOR
- VISUALIZACIÓN SECUENCIAL CONFIGURABLE
- PERMITE USO DE UN CANAL PARA EMISIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
- CONTROL MOVIMIENTO CÁMARAS PTZ/ EPTZ
- INTERFAZ WEB COMPATIBLE CON ANDROID Y APPLE
- TAMAÑO REDUCIDO DE 10 X10 CM
- NO NECESITA PC
- INCLUYE MANDO POR INFRARROJOS
- TRANSMISIÓN MEDIA DE 15 IPS
- ACEPTA VÍDEO MJPEG O H.264, FORMATOS 4:3 Y 16:9, Y DISTINTAS RESOLUCIONES
- API PARA INTEGRACIÓN EN SOFTWARE DE TERCEROS
- CONFIGURACIONES EXPORTABLES A USB/ MICRO SD
- FIRMWARE ACTUALIZABLE VIA USB

Solución de monitorización

AX-TV es un descodificador inalámbrico de reducidas dimensiones **compatible con cámaras IP de AXIS y cámaras IP compatibles con ONVIF, incluyendo encoders y cámaras 360º**, que permite la conexión por red o por WIFI entre las cámaras y su televisor con entrada HDMI.

Dispone de autodetección de cámaras, un menú de configuración controlable con mando a distancia o vía web browser, ofrece una gran calidad de imagen y refresco, permite mover domos y puede actualizarse vía USB.

Consulte el listado de cámaras compatibles en: www.visual-tools.com



Funcionamiento inteligente

- AX-TV detecta automáticamente las cámaras instaladas en la red.
- AX-TV permite usar una de sus entradas para la emisión de contenidos digitales como demostraciones de producto, promociones o información corporativa usando la ranura Micro SD o 1 puerto USB del equipo.
- Soporta cámaras IP con formatos de imagen 4:3 y 16:9, compresión MJPEG o H.264 y diferentes resoluciones
- Siempre que la cámara lo soporte, podrá presentar las imágenes de una cámara con una resolución HDTV de 1280x720 píxeles. En caso contrario AX-TV re-escalará la imagen para ocupar la pantalla completa.
- En cuadrantes de múltiples visores AX-TV sólo pedirá a las cámaras la resolución con que se muestran en pantalla para optimizar el ancho de banda consumido. Además, para anchos de banda muy reducidos, puede limitar la resolución máxima que proporcionan las cámaras editando sus respectivos perfiles desde el menú de configuración.

Aplicaciones

AX-TV es perfecto para tareas adicionales de monitorización en todo tipo de escenarios con hasta un máximo de 16 cámaras.

- HOSPITALES: se usa para reunir en un único monitor las cámaras de áreas sensible o de interés para un grupo de usuarios.
- PEQUEÑOS NEGOCIOS: usado por gerentes o propietarios para monitorizar desde su despacho las cámaras de su establecimiento.
- SECTOR RESIDENCIAL: se usa tanto para monitorizar el resto de la vivienda como para monitorización remota de segundas residencias.
- GARAJES Y COMUNIDADES: se usa para monitorizar la entrada y áreas susceptibles de videovigilancia desde la garita del encargado.

Características técnicas

FORMATO VÍDEO:	MJPEG o H.264 4:3 y 16:9 Múltiples resoluciones HDTV (1280x720)
DISPLAY:	Entre 16ips (Q1x1) y 14ips (Q4x4).
TRANSMISIÓN:	1 salida HDMI 1.3
SALIDAS:	Cable Ethernet RJ45 10/100M
CONEXIONES:	Built-in 802.11 b/g/n WiFi inside Control remoto por infrarrojos 2 Conectores USB para actualizaciones, uso opcional de ratón y teclado y/o lectura de contenidos multimedia
ALIMENTACIÓN:	110-240, 1A AC DC 5V 2A
DIMENSIONES:	100mm (L) x 100mm (An) x 17mm (Al)
PESO:	450 g.

Oficina central:

Pollensa 2. Centro Empresarial Tartessos. Edificio Apolo - Oficina 2.
Las Rozas, 28290 Madrid, España
www.visual-tools.com | info@visual-tools.com

Copyright 1995-2018. AX SOLUTIONS, S.L. Todos los derechos reservados.
Los productos Visual Tools son propiedad de AX Solutions, S.L. Los nombres de otros productos y compañías mencionados en el presente documento pueden ser marcas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios. Los contenidos a los que hace referencia este documento pueden variar sin previo aviso.
Para obtener más información sobre este producto contacte con info@visual-tools.com o visite www.visual-tools.com

DOC-DS-AXTV-EN-180218v1.0.27

